

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial/Parameter

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am 20. November 2019, basiert auf dieser Version.

BlueSpiceSocial Parameter

Für die Entitytypen: Blog, Microblog, Diskussion, Kommentar

Name	Beschreibung	Typ /Wertebereich	Standardwert
showheadline	Zeige die Kopfzeile (headlinemessagekey) an	bool	false
showentitylistmenu	Zeige das Menü mit Filter und Optionen an	bool	true
showentityspawner	Zeige den Menüpunkt zum Hinzufügen neuer SocialEntities	bool	true
useendlessscroll	SocialEntities werden automatisch nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt	bool	true
showentitylistmore	"Mehr"-Button unter der Liste anzeigen, welcher bei Klick mehr SocialEntities nachlädt. Ist nur möglich, wenn useendlessscroll deaktiviert ist.	bool	false
morelink	Link des "Mehr" Buttons zur vollen Seite.	str	Special:Timeline
headlinemessagekey	Message Key, der in der Kopfzeile angezeigt wird. Wenn dieser nicht existiert, wird der angegebene Text direkt angezeigt	str	timeline
outputtypes	Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: List, Short, Default und Page	object	für jeden Entitytyp unterschiedlich definiert: <i>für Blog:</i> <i>für Microblog:</i> <i>für Diskussion:</i> <i>für Kommentar:</i>
			für jeden Entitytyp unterschiedlich definiert: <i>für Blog:</i>

Name	Beschreibung	Typ /Wertebereich	Standardwert
preloadtitles	Definiert, welche in dieser Liste neue erstellten Entities mit dem Text aus welchen Artikel initialisiert werden.	object	<i>für Microblog:</i> <i>für Diskussion:</i> <i>für Kommentar:</i>
hidden	Tagcontent wird beim Seitenaufruf versteckt dargestellt.	bool	false
persistsettings	Initiale Einstellungen und vom Benutzer an der Liste vorgenommene Einstellungen des Tags werden in die URL übernommen	bool	false
limit	Definiert, wie viele SocialEntities initial dargestellt werden	int	20
sort	Nach welchem Datensatz soll die Liste sortiert sein.	array of objects	[{ "property": "timestamptouched", "direction": "DESC" }]
start	Wie viele SocialEntities sollten am Anfang übersprungen werden	int	0
availablesorterfields	Nach welchen Datenfeldern kann der Benutzer sortieren	array	alle
lockedoptionnames	Welche Sortiereinstellungen kann der Benutzer nicht verändern	array	[]
filter	Nach welchen Datenfeldern soll die Lise der SocialEntities gefiltert werden	array of objects	[]
availablefilterfields	Nach welchen Datenfeldern darf der Benutzer die Liste filtern	array	alle
lockedfilternames	Welche Filter darf der Benutzer nicht bearbeiten	array	[]
availabletypes	Welchen EntityTypen können in dieser Liste angezeigt werden	array	alle
preloadedentities	SocialEntities, die immer ganz am Anfang der Liste angezeigt werden	array of objects	

Filter

Attribut	Typ	Wert	Operator
type	list	blog	ct (enthält)
		microblog	
		discussion	
		comment	
archived	boolean	false	eq
		true	(gleich)