

Inhaltsverzeichnis

1. Archive:Widgetbar	2
2. Referenz:BlueSpiceUserSidebar	4
3. Referenz:BlueSpiceWholsOnline	6
4. Referenz:PagesVisited	7

Archive:Widgetbar

HINWEIS

Diese Extension - und damit auch ihre Funktionalität - ist seit BlueSpice Version 2.27.0 nicht mehr enthalten. Daher wurde der Artikel in das Archiv verschoben.

Die Widgetbar ist eine individuell zusammenstellbare Menüleiste auf der rechten Seite. Sie ist vor allem für "Powertools" wie beispielsweise die Anzeige "Zuletzt besuchte Seiten" oder "Werkzeuge" gedacht.

Technischer Hintergrund

Die WidgetBar besteht aus einem Skin-Container und einer BlueSpice-Erweiterung.

Wo finde ich die WidgetBar?

Die Widgetbar ist eine ausklappbare Funktions- und Infoleiste oberhalb des Artikels. Sie verbirgt sich hinter dem Radsymbol , das Sie rechts oberhalb des Artikels finden. Ein Klick darauf öffnet die WidgetBar.

Funktionen von WidgetBar

Jeder angemeldete Nutzer kann für sich die WidgetBar einstellen. Wenn keine Benutzereinstellungen vorgenommen werden, wird eine Standard-Befüllung aus den installierten BlueSpice-Erweiterungen heraus erzeugt. Nicht angemeldeten Benutzern wird die WidgetBar nicht angeboten.

Individualisieren der WidgetBar Inhalte

Möchten Sie die WidgetBar anpassen (Beschreibung s.u.), können Sie auf das Stiftsymbol in der WidgetBar klicken oder Sie gehen auf Ihr Benutzersymbol . Auf Ihrer Profilseite finden Sie die Seite, die für die Inhalte Ihrer WidgetBar verantwortlich ist verlinkt.



Alternativ können Sie die Seite direkt aufrufen `Benutzer: BENUTZERNAME/Widgetbar`. Um neue Elemente einfügen zu können, muss die WikiSyntax für eine ungeordnete Liste verwendet werden.

Je nach installierten BlueSpice-Erweiterungen stehen unterschiedliche Schlüsselwörter zur Verfügung.

Folgende Liste enthält eine Auswahl der verfügbaren Schlüsselwörter:

- PAGESVISITED
- TOOLBOX
- UNIVERSALEXPORT
- WANTEDARTICLES
- WATCHLIST
- WHOISONLINE
- BOOKSHELF



Um ein Widget zu aktivieren, schreiben Sie auf diese Seite die gewünschten Schlüsselwörter mit je einem Aufzählungszeichen. Es können außerdem eigene Link-Listen erstellt werden. Fügen Sie dazu anstatt eines Schlüsselworts einen Link ein (mit Wiki-Syntax).

Beispiel:

```
* PAGESVISITED
* Meine Links
** [[Eine Seite|Mit Alias]]
** [[Noch eine Seite]]
* WHOISONLINE
* TOOLBOX
```

Zurücksetzen

Um den Standardinhalt wieder zu erhalten, muss man nur die angelegten Unterseiten (Benutzer: WikiSysop/Widgetbar) wieder löschen.

Tipps zum Arbeiten mit der WidgetBar

- Es kann sein, dass manche Links in der Darstellung gekürzt werden müssen, da die Breite des Widget begrenzt ist. Seitennamen werden also auf eine einstellbare Maximallänge gekürzt. Die Kürzung erfolgt im Innenbereich, d.h. die ersten und letzten Buchstaben des Seitennamens werden angezeigt.
- Fügt man gezielte Links ein, gibt es die Möglichkeit (kürzere) Seiten-Aliasnamen, d.h. Beschreibungen zu vergeben.
- Theoretisch können Sie sehr viele Einträge in der WidgetBar machen, denn diese passt sich flexibel an.

Klassisch mit MediaWiki

MediaWiki bietet von sich aus keinen derartigen Mechanismus.

Verwandte Themen

- [Besuchte Seiten](#)
- [Wer ist gerade online?](#)
- [Persönliche Navigation](#)

Referenz:BlueSpiceUserSidebar

Erweiterung\: BlueSpiceUserSidebar

Übersicht			
Beschreibung:	Anpassbares persönliches Navigationsmenü		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice

Übersicht			
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Personalisierung
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

BlueSpiceUserSideBar, früher als "Fokus-Seitenleiste" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Navigationsleiste zu erstellen.

- Der Inhalt unter Fokus in der Benutzer-Startleiste kann vom Benutzer angepasst werden.
- Erweiterungen können ein Tag bereitstellen, über das der Inhalt angezeigt wird. Derzeit sind dies:
 - SEITE BESUCHT.
 - BEOBACHTUNGSLISTE.
 - WER IST ONLINE.
 - WERKZEUGKASTEN.
 - DATEI.
 - YOUREDITS (eigene Änderungen).
- Der Benutzer kann auch eigene Bereiche erstellen:
 - Einträge mit einem Stern (*) werden immer als Bereichsüberschriften interpretiert (analoges Mediawiki: Seitenleiste).
 - Einträge mit zwei Sternen (**) sind Inhaltselemente des Bereichs. Einzelne (**) ohne Zuordnung zu (*) werden verworfen.
 - Die Seiten werden wie im Mediawiki festgelegt: Sidebar by URL

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceUserSidebar

Spezialseiten

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [EditFormPreloadText](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)

Referenz:BlueSpiceWholsOnline

Erweiterung\|: BlueSpiceWholsOnline

Übersicht			
Beschreibung:	Zeigt eine Liste der User an, die momentan online sind		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only
Art:	BlueSpice		Rich Articles
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

Die Erweiterung **WholsOnline** zeigt die Anzahl und Namen der aktiven eingeloggten Benutzer an.

- zeigt eine Liste der aktiven Benutzer an
- zeigt die Anzahl der aktiven Benutzer an
- kann mit Tags auf jeder Inhaltsseite integriert werden
 - `<bs:whoisonline:popup anchortext='new label' />` zeigt über einen Link ein Popup mit den aktiven Benutzern an
 - `<bs:whoisonline:count />` or `<userscount />` zeigt die Anzahl der aktiven Benutzer

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

- [BlueSpiceExtendedStatistics](#)

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
WholsOnlineInterval	10
WholsOnlineLimitCount	7
WholsOnlineMaxIdleTime	600

Hooks

- [BSFoundationRendererMakeTagAttribs](#)
- [BSInsertMagicAjaxGetData](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BsAdapterAjaxPingResult](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [ParserFirstCallInit](#)

Referenz:PagesVisited

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)