

## Inhaltsverzeichnis

---

## Referenz:BlueSpiceExpiry

### Erweiterung\[: BlueSpiceExpiry

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Seiten können als nicht aktuell markiert werden.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only, GPL-3.0-only
<b>Art:</b>	BlueSpice		Qualitätssicherung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
<a href="#">Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

**Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

- Benutzer können einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

## Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31  
BlueSpiceFoundation: 3.2

- BlueSpiceReminder: 3.2

### Integriert in

- BlueSpiceEchoConnector

- BlueSpiceReminder
- BlueSpiceSMWConnector

## Spezielseiten

- Expiry

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
expirearticle	Seiten als veraltet markieren	admin, editor, maintenanceadmin
expiry-delete	Ablaufdatum von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin

## Konfiguration

Name	Wert
ExpiryEnablePDFWatermark	true
ExpiryEnablePageWatermark	true
ExpiryEnablePrintWatermark	true

## API Modules

- bs-expiry-store
- bs-expiry-tasks

## Hooks

- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [SkinTemplateNavigation](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [wgQueryPages](#)