

Setup:Installationsanleitung/Patch Update

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *21. Juli 2021*, basiert auf dieser Version.

Bei großen Versionssprüngen (z.B. BlueSpice 2.27.3 auf 3.1.10) ist eine Neuinstallation grundsätzlich empfohlen.

Bei einem Patch-Update (z.B. Version 3.1.x auf eine höhere Version 3.1.x oder 3.2.x) gehen Sie wie folgt vor:

1. **Backup erstellen:** Ziehen Sie sich hierzu einen Dump der Datenbank und sichern diesen zusammen mit der kompletten Codebase an einen anderen Speicherort weg.
2. **Codebase erneuern:** Überschreiben Sie die Codebase der aktuellen Version mit der neuen Codebase der höheren Version.
3. Versionsvergleich: Überprüfen Sie nach dem Überschreiben die folgenden Dateien und Ordner. Kopieren Sie dies, falls nötig aus Ihrem Backup:
 1. Wenn Sie eine angepasste Skin benutzen, überprüfen Sie den Ordner `skins/`.
 2. `LocalSettings.php`
 3. `extensions/BlueSpiceFoundation/config`
 4. `settings.d/` In `settings.d` vor allem die `*.local.php` Dateien. Kopieren Sie auch diese, falls nötig, aus dem Backup.
4. **Update durchführen:**
 1. Öffnen Sie eine Konsole und begeben sich dort in den Installationsordner (auf Ebene der `LocalSettings.php`)
 2. Geben Sie dann folgenden Befehl ein: `php maintenance/update.php`

Sollten Sie Linux als Grundlage Ihrer BlueSpice-Installation einsetzen, beachten Sie, dass beim Überschreiben der Codebase unter Umständen Dateisystemrechte verloren gehen. Mehr Info hierzu finden Sie unter [Dateisystemrechte](#).

Hinweis: Im Patch-Update werden normalerweise keine Datenbankschemas geändert. Unter Umständen ist das Durchführen von `update.php` nicht zwingend nötig.