

Setup:Installationsanleitung/Upgrade free to pro

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am 27. Mai 2021, basiert auf dieser Version.

Für ein Upgrade von **BlueSpice free 3.x auf BlueSpice pro 3.x** (unter Linux) gehen Sie wie folgt vor:

1. **Backup erstellen:** Ziehen Sie sich hierzu einen Dump der Datenbank und sichern diesen zusammen mit der kompletten Codebase an einen anderen Speicherort weg.
2. **BlueSpice free aktualisieren (optional):** Überprüfen Sie Ihre derzeitige Version auf der Seite *Spezial:Version*. Vergleichen Sie Ihre Version mit der [aktuellen Version](#) von BlueSpice free. Sollten Sie nicht eine relative aktuelle Version installiert haben, führen Sie ein [Patch-Update](#) durch.
3. **Codebase erneuern:** Überschreiben Sie die Codebase der aktuellen Version mit der neuen Codebase der höheren Version.
4. **Update durchführen:**
 1. Öffnen Sie eine Konsole und begeben sich dort in den Installationsordner (auf Ebene der LocalSettings.php)
 2. Geben Sie dann folgende Befehle ein: `php maintenance/update.php`
5. **Suche neu indexieren:**
 1. Suchindex löschen: `php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/initbackends.php`
 2. Neuen Suchindex erstellen: `php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php --quick`
 3. Jobs ausführen: `php maintenance/runJobs.php`