

# VisualEditor/Versionsvergleich

In BlueSpice 3 wurde der Editor durch die MediaWiki-Erweiterung *VisualEditor* ersetzt. Hier erhalten Sie einen visuellen Vergleich der beiden Editoren mit einer Erläuterung zu den Funktionen. Wie Sie mit *VisualEditor* in BlueSpice 3 arbeiten, lernen Sie auf der Hauptseite zu diesem Thema.

### Vergleich der Menüanordnung

Wenn Sie bereits mit BlueSpice 2 gearbeitet haben, kennen Sie noch den Editor dieser Version:



Folgende Abbildung zeigt, wo sich die Editor-Funktionen im Vergleich zur Vorgängerversion befinden:

3	6	5 15 18 19 8 16 7 9 10 1	7	
• ^	Überschrift	✓ <u>A</u> < ∞ Zitat < ⋮ = < Einfügen < <u>C</u>	2	
		$? \mathbf{A} \equiv \mathbf{\nearrow} \otimes$	Änderungen speichern 2	
Visueller Editor BlueSpice 3				

## Editorfunktionen im Vergleich

#### Beschriftung

ID	Funktion
1	Wechsel zwischen visuellem Bearbeitungsmodus und Quelltextbearbeitung (Wikitext)
2	Speicherfunktion. Ein Zwischenspeichern während der Seitenbearbeitung ist in Version 3 nicht möglich. Speichern versetzt die Seite direkt in den Lesemodus.

#### VisualEditor/Versionsvergleich

## Blue Spice MediaWiki

ID	Funktion			
	Vollbild-Modus - wird in Version 3 über die Kopfleiste geschaltet			
3	Änderungen rückgängig machen			
4	Suchen und ersetzen			
-	Die Zwischenablage ist weggefallen. Diese kann durch die Tastaturkürzel Strg+C (kopieren) und Strg+V (einfügen) ersetzt werden.			
5	Zeichenformatierung - Absätze werden nur noch linksbündig formatiert			
6	Seitenabschnitte durch Überschriften erstellen			
7	Signatur einfügen - geht in Version 3 nur noch auf Diskussionsseiten			
8	Link einfügen			
-	Link entfernen - in Version 3 erfolgt dies über ein Kontextmenü bei Anklicken des Links			
+	neu in Version 3 (hellblauer Kreis): Zitat (=Fußnote) einfügen			
9	Codeblock einfügen			
10	Magisches Wort / Tag einfügen			
11	Bild einfügen			
12	Datei einfügen			
13	Kategorie zur Seite hinzufügen			
14	Checkliste einfügen			
15	Zeichenformatierung			
16	i Liste einfügen			
-	Einzug. Dies geht in Version 3 nur noch für Listen und ist entsprechend im Menü <i>Listen</i> (16) zu finden.			
17	Sonderzeichen einfügen			
-	Zeilenumbruch erzwingen ( - Tag wird im Quelltext eingefügt)			
18	Textfarbe anwenden			
19	Formatierung entfernen			
20	Tabelle einfügen			
+	<ul> <li>Nur in Version 3 (hellblaue Kreise):</li> <li>"Fragezeichen": Link zum BlueSpice Helpdesk sowie Übersicht über die Tastaturkürzel.</li> <li>"Warndreieck mit Ausrufezeichen": Dieser Menüpunkt erscheint kontextabhängig, wenn es Mitteilungen zum Bearbeitungsstatus der Seite gibt.</li> <li>"x"-Schaltfläche: Schließt den Bearbeitungsmodus. Ein Warnhinweis erscheint, wenn es ungespeicherte Änderungen gibt. Diese Warnungsfunktion kann in den Benutzereinstellungen deaktiviert werden</li> </ul>			